

SPEARHEAD

НОЖЕВАЯ КОСИЛКА ROLLIFLAIL



ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ ROLLIFLAIL

ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

СЦЕПКА С БОКОВЫМ СМЕЩЕНИЕМ И РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫЙ
РЕМЕННОЙ ПРИВОД ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАДНИЙ ВАЛИК ВО ВСЮ ШИРИНУ
ДЕКИ ДИАМЕТРОМ 140 ММ

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ЗАДНЕГО ВАЛИКА



МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА, Л.С.



ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВОМ



ШИРИНА В ТРАНСПОРТНОМ
ПОЛОЖЕНИИ



3-ТОЧЕЧНЫЙ МЕХАНИЗМ
СЦЕПКИ



ШИРИНА СКАШИВАНИЯ



ТИП НОЖЕЙ



КОЛ-ВО НОЖЕЙ



ВЫСОТА СРЕЗА

ROLLIFLAIL 150

40 л.с. (30 кВт)

540 об/мин

1,79 м
(5 футов 11 дюймов)



1,45 м
(4 фута 9 дюймов)

Изогнутый
или длинный
ковшевидный нож

48

15–100 мм
(0,6–3,9 дюйма)

ROLLIFLAIL 180

45 л.с. (34 кВт)

540 об/мин

2,15 м
(7 футов 1 дюйм)



1,81 м
(5 футов 11 дюймов)

Изогнутый
или длинный
ковшевидный нож

60

15–100 мм
(0,6–3,9 дюйма)

ROLLIFLAIL 210

50 л.с. (38 кВт)

540 об/мин

2,45 м
(8 футов 1 дюйм)



2,25 м
(6 футов 10 дюймов)

Изогнутый
или длинный
ковшевидный нож

70

15–100 мм
(0,6–3,9 дюйма)

КОМПАКТНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПРЕВОСХОДНЫМ НАРУЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ



ОБЪЕКТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА



ПАСТБИЩА

СПИРАЛЬНЫЙ РОТОР, СОЗДАЮЩИЙ
ПОСТОЯННЫЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ ПОТОК



ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ РЕЗИНОВЫЙ ЩИТКИ

ИЗОГНУТЫЕ ИЛИ ДЛИННЫЕ КОВШЕВИДНЫЕ НОЖИ НА ВЫБОР

СМЕННЫЕ ПОЛОЗЬЯ НА БОЛТАХ

Косилка Rolliflail компании Spearhead предназначена для работы в низкоинтенсивном режиме на объектах благоустройства. Она обеспечивает высококачественное скашивание материала диаметром до 20 мм. Косилка отлично подходит для работы в парках, на полях для гольфа, в фруктовых садах, а также для обрезки ботвы. Она идеальна для агрегатирования с компактными тракторами.

Эта универсальная машина оснащена ножами для аккуратного скашивания, которые расположены на двойном спиральном роторе, создающим постоянный всасывающий поток. Ременной привод надежно передает мощность, а регулируемый задний валик длиной во всю ширину деки и диаметром 140 мм оснащен резиновым щитком, что обеспечивает качественное скашивание и равномерное распределение срезанной травы.

На выбор предлагается два варианта исполнения машин Rolliflail: с рабочей шириной захвата 1,5 и 2,1 метра; благодаря реверсивной сцепке их можно устанавливать как спереди, так и сзади трактора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ROLLIFLAIL 150	ROLLIFLAIL 180	ROLLIFLAIL 210
Масса машины	360 кг (794 фунта)	400 кг (882 фунта)	420 кг (926 фунтов)
Сцепка	Категория 2 с верхней тягой с вилкой	Категория 2 с верхней тягой с вилкой	Категория 2 с верхней тягой с вилкой
Расположение сцепки	Переднее и заднее крепление	Переднее и заднее крепление	Переднее и заднее крепление
Рабочая ширина	1,45 м (4 фута 9 дюймов)	1,81 м (5 футов 11 дюймов)	2,10 м (6 футов 10 дюймов)
Рабочая ширина захвата	1,79 м (5 футов 11 дюймов)	2,15 м (7 футов 1 дюйм)	2,45 м (8 футов 1 дюйм)
Габаритная длина	0,87 м (2 фута 11 дюймов)	0,87 м (2 фута 11 дюймов)	0,87 м (2 фута 11 дюймов)
Высота деки	610 мм (2 фута)	610 мм (2 фута)	610 мм (2 фута)
Высота среза	15–100 мм (0,6–3,9 дюйма)	15–100 мм (0,6–3,9 дюйма)	15–100 мм (0,6–3,9 дюйма)
Режущая способность	20 мм (0,8 дюйма)	20 мм (0,8 дюйма)	20 мм (0,8 дюйма)
Рекомендуемая мощность трактора	40 л.с. (30 кВт)	45 л.с. (34 кВт)	50 л.с. (38 кВт)
Частота вращения вала отбора мощности	540 об/мин	540 об/мин	540 об/мин
Редуктор	Чугунный корпус	Чугунный корпус	Чугунный корпус
Входной вал	1 3/8 дюйма Z6	1 3/8 дюйма Z6	1 3/8 дюйма Z6
Смазочное масло в редукторе	Масло EP80-90W или GL-4/GL-5	Масло EP80-90W или GL-4/GL-5	Масло EP80-90W или GL-4/GL-5
Объем масла в редукторе	1,0 литра (1,8 пинты)	1,0 литра (1,8 пинты)	1,0 литра (1,8 пинты)
Конструкция деки	Цельносварная конструкция	Цельносварная конструкция	Цельносварная конструкция
Конструкция полозьев	Сменные полозья на болтах	Сменные полозья на болтах	Сменные полозья на болтах
Нож	Изогнутый или длинный ковшевидный цеп	Изогнутый или длинный ковшевидный цеп	Изогнутый или длинный ковшевидный цеп
Количество ножей	48	60	70
Окружная скорость ножей	48 м/с (9448 футов в минуту)	48 м/с (9448 футов в минуту)	48 м/с (9448 футов в минуту)
Диаметр валика	140 мм (5,5 дюйма)	140 мм (5,5 дюйма)	140 мм (5,5 дюйма)
Количество ремней	2	2	2

SPEARHEAD

Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, Англия +44 (0)1789 491860

enquiries@spearheadmachinery.com spearheadmachinery.com SpearheadWorld



designed and built in
GREAT BRITAIN



Spearhead
входит в состав
Alamo Group