SPEARHEAD

MULTICUT 650 PROLINE



MULTICUT 650 PROLINE FUNKTIONER

FØRSTEKLASSES AKSELDREV MED LANG LEVETID

INDBYGGEDE STØDDÆMPERE

TANDEMOPHÆNG AF ALLE AKSLER

LED-LYGTESÆT

SIKKERHEDSKÆDER I FULD BREDDE - FOR OG BAG

BREDE HJUL SOM STANDARD

NY HYDRAGAS-AFFJEDRING SOM STANDARD

UNIVERSALTRÆKSTANG TIL HØJ ELLER LAV BUGSERING


JUSTERBARE NIVELLERINGSSTÆNGER

HYDRAULISK VINGELØFT OG -STØTTE

MEKANISK FLYDESTILLING PÅ SIDESEKTION

SUPER STÆRK SKJOLD-KONSTRUKTION

SLÆBESKO I FULD LÆNGDE



SPEARHEAD MULTICUT 650 PRO-LINE

TRAKTOR-HK	KRAFTOVER-FØRINGSHASTIGHED	TRANSPORTBREDDE	KLIPPEBREDDE	GEARKASSE-KLASSIFICERING	ANTAL HJUL	ANTAL ROTORER	ANTAL KNIVE	KLIPPEHØJDE
120 hk	1000 o/min.	2,70 m / 8'11"	6,28 m / 15' 11"	250 hk og 165 hk	8	5	30	25mm – 210mm 1" – 8' 1/4"

EKSTRAUDSTYR TIL ENHED

- KRAFTOVERFØRING MED 6, 8 eller 21 NOTER
- DREJELIGT PRODSØJE
- K80 KUGLETRÆK
- GUMMIAFDÆKNING FORAN
- STØTTEHJUL KIT

MULTICUT 650 PROLINE HØJ YDELSE MED DEN PÆNESTE FINISH

LANDBRUG

GRÆSNINGSOMRÅDER


LET KRAT

TÆT KRAT

FLYVEPLADSER

INFRASTRUKTUR

STUBMANAGEMENT



GEARKASSEGARANTI 7 ÅRS GEARKASSEGARANTI

Multicut 650 PROLINE er boostet med ekstra udgangskapacitet, der muliggør en komfortabel rydning af mere end 8 hektar i timen.

Tandem akselophæng er standard på tværs af maskinens fulde bredde, der leverer ekstraordinær tilpasning til grundkontur og reduceret stødbelastning under hårde arbejdsforhold.

Bredere hjul er også monteret for at give ekstra komfort og forbedret ydeevne.

Spearhead's berømte holdbarhed er indbygget i denne rotorklipper, og den ensartede fordeling fra de fem rotorer er uovertruffen, hvilket giver en flot finish og høj ydeevne, som ikke er matchet af konkurrerende tre-rotormaskiner af samme bredde.

Med en seks-gearkasse drivlinje, hver med glidekobling som sikring, fordeles kraftoverførslen jævnt for at give exceptionel pålidelighed og holdbarhed, samtidig med at det giver øget fremadgående hastighed og brændstofeffektivitet.

MASKINE	MULTICUT 650 PROLINE
Maskinvægt*	3300kg / 7275 lbs
Træk	Flerpositionel trækstang
Klippebredde	6.28 m / 20′ 7″
Arbejdende maskinbredde	6.47 m / 21′ 3″
Transport maskinbredde	2.70 m / 8′ 10″
Arbejdende maskinlængde	5.07 m / 16′ 8″
Transportlængde	4.93 m / 16′ 2″
Frihøjde**	0.23 m / 9″
Transporthøjde	2.90 m / 9′ 7″
Klippehøjde	25mm – 210mm (1″ – 8 1/4″)
Klippekapacitet	100 mm / 4″
Anbefalet traktor HK	90 hk / 67 kW
Vingers arbejdsvinkel	45° op / 15° ned
Kraftudtag hastighed	1000 omdr./min
Gearkasse [splitter]	Støbejernshus
Gearkasse [rotorgearkasser (x5)]	Støbejernshus
Indgangsaksel	1-3/8” Z21, Z8 eller Z6 SFT 8 traktor-ende
Gearkasse smøremiddel	EP80-90W eller GL-4 / GL-5 olie
Gearkasse oliekapacitet [splittergearkasse]	2,7 liter / 4,7 pints
Gearkasse oliekapacitet [center + indre rotorgearkasser (x3)]	4,3 liter / 4,7 pints
Gearkasse oliekapacitet [ydre rotorgearkasser (x2)]	4,3 liter / 4,7 pints
Skjoldkonstruktion	Fuldsvejst konstruktion
Skjoldmaterialets tykkelse	6 mm (1/4″)
Sideskørtmaterialets tykkelse	5 mm (3/16″)
Mede-konstruktion	Udskiftelig bolt på medesko
Slæbeskål [center rotor + indre vingerotorer]	6 mm (1/4″) skål med klingeholder
Slæbeskål [ydre vingerotorer]	5 mm (3/16″) skål med klingeholder
Knive (x15)	12 mm (1/2″) 30 Carbon Boron hærdet og anløbet. Fritsvingende højt løft - lav friktion
Knivbolte	M24 C/W skaft-klasse 8.8
Knivspids hastighed	79 mps / 15551 fpm
Drivlinje	ASAE Kategori 6
Drivlinjebeskyttelse	2/4-vejs glidekoblinger på rotorgearkasser. Overlastsskiring på indgangsaksel
Bærehjulsmontering	Rørformet svejset tandemaksel
Bærehjul (x8)	21x9 14 PLY valgfri bredere pneumatiske dæk med stålnav
Forskærm	Enkel kædeskærm på hvert skjold
Bagskærm	Enkel kædeskærm på hvert skjold

*Med for og bag enkeltkædeskærme **Underside af skjold til meder

SPEARHEAD

Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, England +44 (0)1789 491860

enquiries@spearheadmachinery.com spearheadmachinery.com SpearheadWorld

bsi. ISO 9001 Quality Management FM 649800

designed and built in GREAT BRITAIN

Spearhead er en del af Alamo Group

Alle oplysninger i denne brochure er korrekte på tidspunktet for udgivelse. Spearhead Machinery Limited forbeholder sig ret til at ændre data eller beskrivelser når som helst uden forudgående varsel. Alle mål er til henvisning.